

Акумулаторна батерия, необслужваема гелова **12V 40 Ah**

Необслужваема батерия с електролит под формата на гел.

Батерията може да се монтира във всяка позиция и е по-устойчива на удари.

Основното предимство на гел батериите е по-дългия живот в сравнение с класическите оловно-киселинни батерии. Акумулаторите с гел са по-устойчиви на променящи се и екстремни метеорологични условия.

Гел батериите могат да се съхраняват в продължение на много месеци без необходимост от презареждане.

Акумулаторните батерии с гел имат широко приложение като: мотоциклети, колички за голф и косачки, непрекъсваеми захранвания, фотоволтаични инсталации, алармени системи и електрически играчки.

Тягова батерия произведена по AGM технология.

Характеристики:

Номинално напрежение: 12V

Капацитет: 40Ah

Тип акумулатор: Гел

Режим на готовност (25 ° C): 13,6 - 13,8 V

Циклична работа (25 ° C): 14,5 - 14,9 V

Максимален начален ток: 12A

Вътрешно съпротивление (когато батерията е напълно заредена, 25 ° C): 7 mOhm

Размери ДхШхВ: 196 x 166 x 176 mm

За правилната експлоатация на гел батериите е необходимо строго да се спазват:

Зареждането на гел батерии с номинално напрежение 12V, не трябва да бъде по-голямо от 14.9V

Да не се допуска разреждане на елемент под 10.5V

Не зареждайте батерията многократно за кратко време, без да се изчаква батерията да достигне пълен капацитет

Не оставяйте продължително време елементите /над 3 месеца/ без зареждане при състояние на батерията под 12V.